

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Kod identyfikacyjny (SYSTEM / RODZAJ KONSTRUKCJI / U WYPEŁNIENIA):

System:	Rodzaj konstrukcji:	Wypełnienie:	Ug (Up):
NOVEL	SS = Okna i drzwi balkonowe jednostrzylkowe: stałe szklenia, rozwiaralne, uchylne i uchylno rozwiaralne	0,3 = Szyby zespolone:	0,3
	MS = Okna i drzwi balkonowe wielostrzylkowe: jedno i wielozgodowe	0,4 = a. transparentne (przezroczyste)	0,4
	FW = Okna i drzwi balkonowe wielostrzylkowe, z ruchomym słupkiem (typu francuskiego)	0,5 = b. nietransparentne (ornamenty, piaskowane, specjalne powłoki, inne) lub panele	0,5
	TS = Okna i drzwi balkonowe uchylno-przesuwne	0,6 = o współczynniku:	0,6
	ED = Drzwi zewnętrzne i balkony z progiem, jedno i dwustrzylkowe, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz	0,7	0,7
	LS = Drzwi balkonowe uchylno-przesuwne	0,8	0,8
	HS = Okna i Drzwi balkonowe przesuwne w poziomie	1,0	1,0
		1,1	1,1
		1,3	1,3

Uwaga: Nie wszystkie określone w kodyfikacji opcje mogą być dostępne dla danego systemu lub w aktualnej ofercie (kod dla danej konstrukcji znajduje się na etykiecie CE)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyrób przeznaczony do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z art.2, ust.3 CPR

3. Producent:

Nazwa: EUROCOLOR sp. z o.o.  
Adres: Toszecka 47; 44-120; PL- Pyskowice  
www.eurocolor.com.pl/ce/pl

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Rodzaj konstrukcji (patrz pkt 1)	SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS
Jednostka (numer notyfikacji) - rok	LTB (1827 - 2009)	LTB (1827 - 2009)	LTB (1827 - 2009)	if (0757 - 2008)	IR (0757 - 2004)	if (0757 - 2010)	SKG (0990 - 2013)

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka dla oceny technicznej:

Nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

L.P.	Właściwości podstawowe	Deklarowane właściwości użytkowe							Zharmonizowana specyfikacja techniczna						
	zgodnie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016, Załącznik ZA, tabela ZA.1	"npd" - właściwości nieokreślone (ang. "no performance delaminated")							zgodnie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016, Załącznik ZA, tabela ZA.1						
Właściwości zależne od rodzaju konstrukcji:															
Rodzaj konstrukcji (patrz pkt 1)															
		SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS							
1	Odporność ogniowa (E+EI)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd							
2	Dymoszczelność (S)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd							
3	Samozamykanie (C) (tylko drzwi samozamykanie drzwi ppoż.)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd							
4	Wodoszczelność (A - Nieosłonięte)	Klasa	4A	4A	4A	4A	4A	4A	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.5 / 4.15						
5	Substancje niebezpieczne (tylko działanie wewnątrz budynku)		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.6						
6	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa	npd	B1	B2	B1	B1	B2	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.2						
7	Odporność na uderzenie (tylko drzwi przeszkłone grożące urazem)		npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.7 / 4.24.1						
8	Nośność urządzeń zabezpieczających	Spejstone	OK.	OK.	OK.	OK.	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.8						
9	Wysokość (tylko dla drzwi)	Spejstone	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.9						
10	Zdolność do zwolnienia (tylko zamykanie drzwi na drogach ewakuacyjnych)	Spejstone	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.10 / 4.15						
11	Przepuszczalność powietrza (gdy są wymagane)	Klasa	3	3	3	3	1	3	2	EN 14351-1:2006+A2:2016 4.14 / 4.15					
Właściwości zależne od wypełnienia (patrz pkt 1):															
12	Właściwości akustyczne (dB) (gdy są wymagane)	Ug(Up)	S<2,7 m <sup>2</sup>				2,7<S<3,6 m <sup>2</sup>		3,6<S<4,7 m <sup>2</sup>		EN 14351-1:2006+A2:2016 4.11				
			0,3	npd	npd	npd	npd	npd	npd						
			0,4	npd	npd	npd	npd	npd	npd						
			0,5	npd	npd	npd	npd	npd	npd						
			0,6	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)	31(-1;-5)	31(-1;-5)						
			0,7	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)	31(-1;-5)	31(-1;-5)						
			0,8	34(-1;-5)	33(-1;-5)	32(-1;-5)	31(-1;-5)	31(-1;-5)	31(-1;-5)						
			1,0	33(-2;-5)	32(-2;-5)	31(-2;-5)	30(-2;-5)	30(-2;-5)	30(-2;-5)						
			1,1	34(-1;-4)	33(-1;-4)	32(-1;-4)	31(-1;-4)	31(-1;-4)	31(-1;-4)						
			1,3	npd	npd	npd	npd	npd	npd						
			a. Transparentne (standard):		npd										
			b. Nietransparentne:		npd										
			13	Właściwości związane z promieniowaniem (gdy są wymagane):	Ug(Up)	Całkowity współczynnik przepuszczalności energii g				Współczynnik przepuszczalności światła				EN 14351-1:2006+A2:2016 4.11	
						0,3	npd	npd	npd	npd		npd	npd		npd
0,4	npd	npd				npd	npd	npd	npd						
0,5	npd	npd				npd	npd	npd	npd						
0,6	49	%				71	%	71	%						
0,7	49	%				71	%	71	%						
0,8	49	%				71	%	71	%						
1,0	52	%				70	%	70	%						
1,1	63	%				80	%	80	%						
1,3	npd	npd				npd	npd	npd	npd						
a. Transparentne (standard):		npd													
b. Nietransparentne:		npd													
14	Przenikalność ciepła (gdy są wymagane)	Ug(Up)				SS	ED	LS / HS	punkt 1				EN 14351-1:2006+A2:2016 4.12 / 4.15		
						1230x1480	1190x2200	3000x2300	mm						
			0,3	npd	npd	npd	npd	npd	npd						
			0,4	npd	npd	npd	npd	npd	npd						
			0,5	npd	npd	npd	npd	npd	npd						
			0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						
			0,7	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1						
			0,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2						
			1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3						
			1,1	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4						
			1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5						
			Transparentne i Nietransparentne:		W/(m <sup>2</sup> *K)										

Uwaga2: Właściwości podstawowe numer: 12, 14 określone dla okna referencyjnego, o wymiarach 1230x1480 mm (typ: SS, ramka szyby: Super Spacer). Przeniesienie wyników zgodnie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016 (zał.E, tabela E.1 lub E.2). Parametry danej konstrukcji znajdują się na etykiecie CE.

Uwaga3: W przypadku występowania w jednym wyrobie kilku rodzajów wypełnień obowiązują właściwości z wypełnieniem najmniej korzystnym dla przewidzianego zastosowania.

Wypełnienia zaznaczone kolorem - niezalecane.

Właściwość 14:

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

www.eurocolor.com.pl/ce/pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):


Paweł Surówka - Członek Zarządu

(nazwisko i stanowisko)

Pyskowice 2017.01.05

(miejsce i data wydania)

(podpis)

  
Paweł Surówka  
dyrektor sprzedaży  
członek zarządu