

Budujeme značku srdcem.
Kontaktujte nás.



Navštivte stránku: www.eurocolor.com.pl/cz
a zjistěte, co vám můžeme nabídnout.

 **EUROCOLOR**
Okno. Srdce domu

REHAU barevná paleta Vyjádřete svůj styl

Široký výběr barev a struktur – od klasické bílé, přes elegantní dřevěné dekory až po moderní odstíny antracitu – umožňuje dokonale přizpůsobit okna charakteru vašeho domu. S barevnou paletou REHAU vytvoříte harmonické, soudržné a moderní uspořádání. Naskenujte kód a najdete barvu, která vám sedí.

OKNA REHAU OKNA PRO KAŽDÉHO



 **REHAU**

HYBRID X EVO

Aluminium Look



Verze
Lícované
křídlo



Mega rozměry

Díky kompozitu RAU-FIPRO X a jeho speciálním vlastnostem (kombinace skelného vlákna a PVC) se okna vyznačují zvýšenou pevností a stabilitou i při extrémních teplotách, díky čemuž jsou ideální pro velké zasklení.



Nejvyšší energetická účinnost

Použití materiálu RAU-FIPRO X spolu s vhodným zasklením zajišťuje součinitel prostupu tepla U_w až $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, splňující požadavky pasivních domů.



Moderní, minimalistický design

Symetrické kontury s úzkými profily zajišťují maximální prosvětlení interiéru a elegantní vzhled. Okna jsou dostupná ve verzi s lícovaným křídlem (Aluminium Look) i ve verzi se standardním křídlem.



Verze
Standardní
křídlo

Úplná technická specifikace

80 mm

Šířka systému
(rám / křídlo)

7

Počet komor
(rám a křídlo)

0,73 $\text{W/m}^2\text{K}$

Součinitel prostupu tepla
(U_w)

65 mm

Výška rámu

64 mm

Výška křídla

117 mm

Výška sestavení
(základní)

60 mm

Šířka zasklení



Křídlo

- Rovné



Těsnění

- Sedé pro bílá okna, černé pro barevná okna



Svařování

- Standardní



Standardní kování

- 4 protikusy proti vypáčení
- Zvedák křídla
- Zámek kliky
- Mikroventilace

SYNEGO 80



Verze
MD
(3 těsnění)



Vynikající tepelná izolace

Součinitel prostupu tepla U_w až $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$ spolu s vhodnými izolačními skly výrazně snižuje tepelné ztráty a náklady na vytápění.



Vysoká úroveň bezpečnosti

Systém SYNEGO splňuje požadavky třídy odolnosti proti vtloupaní RC2, což nabízí zvýšenou ochranu obyvatel.



Tichý prostor

Díky možnosti použití skel o tloušťce až 50 mm zajišťuje SYNEGO účinnou zvukovou izolaci, která chrání před hlukem zvenčí.

Úplná technická specifikace



Verze
AluTop



Křídlo

- Rovné



Těsnění

- Sedé pro bílá okna, černé pro barevná okna



Svařování

- V-Perfekt (pro barevná okna)



Standardní kování

- 4 protikusy proti vypáčení
- Zvedák křídla
- Zámek kliky
- Mikroventilace

80 mm

Šířka systému
(rám / křídlo)

7/6

Počet komor
(rám a křídlo)

0,76 $\text{W/m}^2\text{K}$

Součinitel prostupu tepla
(U_w)

72 mm

Výška rámu

59 mm

Výška křídla

117 mm

Výška sestavení
(základní)

50 mm

Šířka zasklení

GLOBAL 70



Dostupná cena

GLOBAL nabízí výhodný poměr kvality a ceny, což představuje atraktivní možnost pro zákazníky hledající solidní a estetická okna.



Estetika přizpůsobená potřebám

Dostupnost profilů v různých tvarech (rovné a kulaté) a barvách umožňuje přizpůsobit okna individuálním preferencím a stylu budovy.



Bezproblémová údržba

Vysoce kvalitní PVC a speciální povrchová úprava zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči proměnlivým povětrnostním podmínkám, přičemž hladký povrch profilů umožňuje rychlé a snadné čištění, což určitě ocení všichni uživatelé.



Verze
AD
(2 těsnění)

Rovné křídlo

Úplná technická specifikace

70 mm

Šířka systému
(rám / křídlo)

5

Počet komor
(rám a křídlo)

120 mm

Výška sestavení
(základní)

1,01 $\text{W/m}^2\text{K}$

Součinitel prostupu tepla
(U_w)

68 mm

Výška rámu

58 mm

Výška křídla

40 mm

Šířka zasklení



Křídlo

- Rovné
- Kulaté



Těsnění

- Sedé pro bílá okna, černé pro barevná okna



Standardní kování

- 4 protikusy proti vypáčení
- Zvedák křídla
- Zámek kliky
- Mikroventilace

