

Nous construisons une
marque avec le cœur.
Contactez-nous.



Visitez le site : www.eurocolor.com.pl/fr
et découvrez ce que nous pouvons vous offrir.

Palette de couleurs REHAU Exprimez votre style

Un large choix de couleurs et de textures – du blanc classique, en passant par des décors bois élégants, jusqu'aux nuances modernes d'anthracite – permet d'adapter parfaitement les fenêtres au caractère de votre maison. Avec la palette de couleurs REHAU, créez une décoration harmonieuse, cohérente et moderne. Scannez le code et trouvez la couleur qui vous correspond.

 **EUROCOLOR**
Fenêtre. Le cœur de la maison

FENÊTRES REHAU

DES FENÊTRES POUR TOUS



 **REHAU**

HYBRID X EVO

Aluminium Look



Version Ouvrant affleurant



Grandes dimensions

Grâce au composite RAU-FIPRO X et à ses propriétés spéciales (combinaison de fibre de verre et de PVC), les fenêtres se distinguent par une résistance et une stabilité accrues même à des températures extrêmes, ce qui les rend idéales pour de grandes surfaces vitrées.



Efficacité énergétique maximale

L'utilisation du matériau RAU-FIPRO X avec un vitrage approprié garantit un coefficient de transmission thermique U_w allant jusqu'à $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, répondant ainsi aux exigences des maisons passives.



Design moderne et minimaliste

Des contours symétriques avec des profils étroits assurent un éclairage maximal des intérieurs et un aspect élégant. Les fenêtres sont disponibles en version avec ouvrant affleurant (Aspect Aluminium) ainsi qu'en version avec ouvrant standard.



Version Ouvrant standard

Spécifications techniques complètes

80 mm

Largeur du système (cadre / ouvrant)

7

Nombre de chambres (cadre et ouvrant)

0,73 $\text{W/m}^2\text{K}$

Coefficient de transmission thermique (U_w)

65 mm

Hauteur du cadre

64 mm

Hauteur de l'ouvrant

117 mm

Hauteur d'assemblage (de base)

60 mm

Largeur du vitrage



Ouvrant

- Droit



Joints

- Gris pour fenêtres blanches, noirs pour fenêtres colorées



Soudure

- Standard



Quincaillerie standard

- 4 gâches anti-effraction
- Relevage de l'ouvrant
- Blocage de la poignée
- Microventilation

SYNEGO 80



Version MD (3 joints)



Excellente isolation thermique

Un coefficient de transmission thermique U_w allant jusqu'à $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$, associé à des vitrages adaptés, assure une réduction significative des pertes de chaleur et une baisse des coûts de chauffage.



Niveau élevé de sécurité

Le système SYNEGO répond aux exigences de la classe de résistance à l'effraction RC2, offrant une protection renforcée aux habitants.



Espace silencieux

Grâce à la possibilité d'utiliser des vitrages jusqu'à 50 mm d'épaisseur, SYNEGO assure une isolation acoustique efficace, protégeant contre les bruits extérieurs.

Spécifications techniques complètes



Version AluTop



Ouvrant

- Droit



Joints

- Gris pour fenêtres blanches, noirs pour fenêtres colorées



Soudure

- V-Perfect (pour fenêtres colorées)



Quincaillerie standard

- 4 gâches anti-effraction
- Relevage de l'ouvrant
- Blocage de la poignée
- Microventilation

80 mm

Largeur du système (cadre / ouvrant)

7/6

Nombre de chambres (cadre et ouvrant)

0,76 $\text{W/m}^2\text{K}$

Coefficient de transmission thermique (U_w)

72 mm

Hauteur du cadre

59 mm

Hauteur de l'ouvrant

117 mm

Hauteur d'assemblage (de base)

50 mm

Largeur du vitrage

GLOBAL 70



Accessibilité financière

GLOBAL offre un bon rapport qualité-prix, constituant une option attrayante pour les clients à la recherche de solutions de fenêtres solides et esthétiques.



Esthétique adaptée aux besoins

La disponibilité de profils de différentes formes (ouvrant droit et arrondi) et couleurs permet d'adapter les fenêtres aux préférences individuelles et au style du bâtiment.



Entretien sans souci

Le PVC de haute qualité et un revêtement spécial garantissent une longue durée de vie et une résistance aux conditions météorologiques changeantes, tandis que la surface lisse des profils permet un nettoyage rapide et facile, apprécié par tous les utilisateurs.



Version AD (2 joints)

Ouvrant droit

Spécifications techniques complètes

70 mm

Largeur du système (cadre / ouvrant)

5

Nombre de chambres (cadre et ouvrant)

120 mm

Hauteur d'assemblage (de base)

1,01 $\text{W/m}^2\text{K}$

Coefficient de transmission thermique (U_w)

68 mm

Hauteur du cadre

58 mm

Hauteur de l'ouvrant

40 mm

Largeur du vitrage



Ouvrant

- Droit
- Rond



Joints

- Gris pour fenêtres blanches, noirs pour fenêtres colorées



Quincaillerie standard

- 4 gâches anti-effraction
- Relevage de l'ouvrant
- Blocage de la poignée
- Microventilation

